



進化し続ける加湿と空気清浄

PureHum 1000 Pro

モバイル空気清浄加湿器





湿度管理をこれまでにないほど簡単に導入・運用！

完璧な湿度をお求めですか？

Condair PureHum 1000 Proなら簡単に実現できます。

キャスターで簡単に移動でき、給水口に接続して電源を確保すれば、わずか15分で設置完了。すぐに最適な湿度をお楽しみいただけます。

現在の空調システムに加湿ユニットを追加するスペースがない場合や、リースまたは賃貸物件での使用にも最適です。

PureHum 1000 Proは、設置にかかる時間とコストを最小限に抑え、他の解決策と比較しても迅速に節約できます。

なぜ湿度管理が重要なのでしょうか？

健康の保護

空気が過度に乾燥すると快適さが損なわれるだけでなく、健康上のリスクも大きくなります。具体的には、インフルエンザウイルスが蔓延しやすくなったり、アレルギー反応を起こしやすくなったり、風邪をひきやすくなったりしてしまいます。

貴重品の保護

過度に乾燥した空気により引き起こされる脱水は、弦楽器や鍵盤楽器、絵画、骨董品、彫刻、書籍、床材、電子機器などの貴重品にしばしば修復不可能な損傷を与える可能性があります。具体的には塗料、コーティング、木材などの素材が脆くなったり、ひび割れが生じたりすることです。その価値や機能が損なわれてしまいます。

PureHum 1000 Pro
モバイル空気清浄加湿器

モバイル加湿器 Condair PureHum 1000 Proは 導入から15分以内に運転開始可能 最大330㎡までの室内での利用に最適

デュアル機能

湿度管理と空気清浄
で年間を通して快適
な室内環境

パワフルなECファン

8段階運転で低騒音に運転します。作動時間をプログラムすることで、必要な時だけ作動させることができます。

コントロールパネル

本体一体のタッチスクリーンディスプレイは、直感的な操作が可能で、部屋の状態、水位、運転状態に関するデータを提供します。オプションのWLAN/Wi-Fiモジュールを使用すると、スマートフォンアプリから操作することもできます。



エアフィルター

標準搭載のファインダストフィルター（F7）が空気中の汚染物質を取り除きます。オプションで搭載のHEPA 10フィルターは、より微細な粒子を除去し、活性炭フィルター*は、ガス状汚染と臭いを除去します。

* 活性炭フィルターは加湿運転時の使用に適しません。

頑丈な構造

ケース部分は高品質な紫外線耐性プラスチックで製造されており、耐候性に優れ、日光による変色の心配はありません。

紫外線殺菌

タンク内の水は紫外線で処理され、微生物の繁殖を防ぎ、衛生的な運転が維持されます。



タンクまたは水道直結式

タンクが50Lと大容量なので頻繁に給水する必要がありません。また、タンクにはキャスターが付いているので、満水時でも移動が簡単です。さらに、水道管に接続して連続運転することもできます。給水・排水口が接続された場合自動洗浄機能により、加湿用水は常に新鮮で、タンク内に滞留することはありません。

位置調整に便利なキャスター

ロック可能な大型キャスターが備え付けられていて、簡単に移動させることができます。

Condair PureHum 1000 Proは、最大300㎡の室内を最大2.6L/hの出力で加湿できる業務用モバイル加湿器です。

モダンで洗練された本体デザインは、ほとんどのインテリアに調和し、いたずら防止機能によりパブリックスペースでの使用にも適しています。

湿度管理と空気清浄を行う冬モードと、空気清浄のみを行う夏モードという2つのモードでの運転が可能です。

エアフィルターを付け替えれば、さまざまなレベルの空気質を維持することもできます。

Condair's PureHum1000 Pro 基本仕様



導入から
運用まで
15分未満

PureHum 1000 Proは、最大330㎡の室内に対応するパワフルで衛生的なモバイル加湿器で、診療所、楽器店、美術館、サービス業界など、さまざまな用途の湿度管理に最適です。

基本仕様

本体色	ホワイト
本体寸法(幅×高さ×奥行)	85×63×39 cm
本体質量	28 kg
消費電力	130w
タンク容量	50L
運転モード	1~8
騒音レベル	32~58 dBA
風量	700~1000 m³/h
エアフィルター	F7フィルター(標準搭載) HEPA H10フィルター(オプション) 活性炭**フィルター(オプション)
加湿量 ¹⁾	1.7~2.6 l/h
加湿量 ²⁾	0.9~1.6 l/h
最大適応床面積	330 m²*
水位計	標準搭載
紫外線消毒	標準搭載
スケール抑止カートリッジ	標準搭載
水道への接続	オプション(3/4" NPT)
無線温度計による自動制御	標準搭載

1)室内が25℃で相対湿度20%の場合 2)室内が23℃で相対湿度45%の場合

*天井高は3mを想定としており、最大適応容積1000m³です。

** 活性炭フィルターは加湿運転時の使用に適しません。

コンデアの沿革

1948年に設立され、スイスに本拠を置くコンデアグループは、加湿、除湿、気化冷却技術の世界的リーダーです。科学に裏打ちされた、お客様の信頼に応える総合的なソリューションを提供しています。最適な湿度により、生産性を向上させ、より健康的な建築環境を実現します。コンデアグループは、ヨーロッパ、北米、中国に生産拠点をもち、世界50カ所に代理店を展開しています。空気の加湿・除湿、気化冷却のための革新的な技術による包括的な製品ラインアップで、お客様のニーズにお応えします。



人の健康に最適な湿度
40~60%RH



木製楽器に最適な湿度
40~65%RH



絵画やギャラリーに
最適な湿度
50%RH